

A1200R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apollo™



PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A1200R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	10.720 mm	DUW-/TREKKRACHT	64.800 kg
BREEDTE	2.600 mm	MAXIMAAL KOPPEL	30.200 Nm
HOOGTE	3.670 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	98 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	22.850 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	24.650 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C7.1	ELEKTRISCH SYSTEEM	24Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.200 tpm	CABINE	Ja
AANTAL CILINDERS	6	AIRCONDITIONING	Ja
VERMOGEN	275 hp (205 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	-
MAXIMAAL KOPPEL	1.050 Nm @ 1.400 tpm	RACK AND PINION	Ja, Dubbel
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Ja
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	6.096 mm (6 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	205 bar
OD TOOLJOINT	111 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	413 bar
BUIS DIAMETER	89 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	413 bar
GEWICHT (PER STANG)	150 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	12 stuks		
MINIMALE BUIGRADIUS	-		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	755 ltr/min	MOTOR OLIE	25 ltr
DRUK	70 bar	DIESEL	250 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	440 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2024 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.