

# A200R

**BETROUWBAAR  
KRACHTIG  
ROBUUST**



**apollo**<sup>TM</sup>



# PRODUCT SPECIFICATIES

## APOLLO A200R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
<b>LENGTE</b>	5.250 mm	<b>DUW-/TREKKRACHT</b>	9.850 kg
<b>BREEDTE</b>	1.575 mm	<b>MAXIMAAL KOPPEL</b>	4.900 Nm
<b>HOOGTE</b>	2.020 mm	<b>MAX TOERENTAL BOORMOTOR</b>	216 tpm
<b>GEWICHT (ZONDER STANGEN)</b>	4.940 kg		
<b>GEWICHT (MET STANGEN)</b>	5.598 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
<b>MERK &amp; MODEL</b>	CAT® C2.2	<b>ELEKTRISCH SYSTEEM</b>	12Vdc
<b>BRANDSTOF</b>	Diesel	<b>VERLICHTING</b>	Ja
<b>MAX MOTOR TOERENTAL</b>	2.200 tpm	<b>CABINE</b>	Overkapping
<b>AANTAL CILINDERS</b>	3	<b>AIRCONDITIONING</b>	-
<b>VERMOGEN</b>	73 hp (55 kW)	<b>HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM</b>	Ja
<b>MAXIMAAL KOPPEL</b>	270 Nm @ 1.600 tpm	<b>RACK AND PINION</b>	Ja
<b>KOELING</b>	Vloeistof	<b>RIJWERK RADIOGRAFISCH</b>	Ja
<b>EMISSIEWAARDE</b>	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	<b>STANGEN LAAD SYSTEEM</b>	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
<b>LENGTE</b>	3.048 mm (3 mtr)	<b>HULPPOMP ONTLASTDRUK</b>	205 bar
<b>OD TOOLJOINT</b>	54 mm	<b>DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK</b>	230 bar
<b>BUIS DIAMETER</b>	48 mm	<b>ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK</b>	258 bar
<b>GEWICHT (PER STANG)</b>	23 kg		
<b>STANGEN BOX CAPACITEIT</b>	28 stuks		
<b>MINIMALE BUIGRADIUS</b>	30 mtr		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
<b>CAPACITEIT</b>	98 ltr/min	<b>MOTOR OLIE</b>	10 ltr
<b>DRUK</b>	70 bar	<b>DIESEL</b>	120 ltr
		<b>HYDRAULIEK OLIE</b>	182 ltr
VEILIGHEDEN			
<b>STRIKE-ALERT</b>	Ja	<b>REMOTE LOCK OUT</b>	Ja
<b>ANTIVRIES SYSTEEM</b>	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2024 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.