

A1000R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apollo™



PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A1000R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	8.600 mm	DUW-/TREKKRACHT	50.400 kg
BREEDTE	2.650 mm	MAXIMAAL KOPPEL	19.798 Nm
HOOGTE	2.600 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	114 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	19.230 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	20.406 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C7.1	ELEKTRISCH SYSTEEM	24Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.200 tpm	CABINE	Ja
AANTAL CILINDERS	6	AIRCONDITIONING	Ja
VERMOGEN	225 hp (168 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	-
MAXIMAAL KOPPEL	900 Nm @ 1.400 tpm	RACK AND PINION	Ja, Dubbel
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Ja
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	4.572 mm (4,5 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	205 bar
OD TOOLJOINT	103 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	413 bar
BUIS DIAMETER	89 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	413 bar
GEWICHT (PER STANG)	98 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	12 stuks		
MINIMALE BUIGRADIUS	-		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	760 ltr/min	MOTOR OLIE	20 ltr
DRUK	70 bar	DIESEL	242 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	390 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.