

A100R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apolloTM



PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A100R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	4.270 mm	DUW-/TREKKRACHT	5.000 kg
BREEDTE	1.550 mm	MAXIMAAL KOPPEL	2.600 Nm
HOOGTE	2.000 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	160 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	4.340 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	4.928 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C2.2	ELEKTRISCH SYSTEEM	12Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.200 tpm	CABINE	Overkapping
AANTAL CILINDERS	4	AIRCONDITIONING	-
VERMOGEN	73 hp (55 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	Ja
MAXIMAAL KOPPEL	270 Nm @ 1.600 tpm	RACK AND PINION	Ja
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Ja
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	-
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	1.829 mm (1,8 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	205 bar
OD TOOLJOINT	48 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	230 bar
BUIS DIAMETER	42 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	230 bar
GEWICHT (PER STANG)	18 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	50 stuks		
MINIMALE BUIGRADIUS	30 mtr		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	100 ltr/min	MOTOR OLIE	10 ltr
DRUK	70 bar	DIESEL	100 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	90 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.