

# A1200R

**BETROUWBAAR  
KRACHTIG  
ROBUUST**



**apollo**™



# PRODUCT SPECIFICATIES

## APOLLO A1200R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
<b>LENGTE</b>	10.350 mm	<b>DUW-/TREKKRACHT</b>	64.800 kg
<b>BREEDTE</b>	2.650 mm	<b>MAXIMAAL KOPPEL</b>	30.200 Nm
<b>HOOGTE</b>	3.275 mm	<b>MAX TOERENTAL BOORMOTOR</b>	98 tpm
<b>GEWICHT (ZONDER STANGEN)</b>	22.850 kg		
<b>GEWICHT (MET STANGEN)</b>	24.650 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
<b>MERK &amp; MODEL</b>	CAT® C7.1	<b>ELEKTRISCH SYSTEEM</b>	24Vdc
<b>BRANDSTOF</b>	Diesel	<b>VERLICHTING</b>	Ja
<b>MAX MOTOR TOERENTAL</b>	2.200 tpm	<b>CABINE</b>	Ja
<b>AANTAL CILINDERS</b>	6	<b>AIRCONDITIONING</b>	Ja
<b>VERMOGEN</b>	275 hp (205 kW)	<b>HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM</b>	-
<b>MAXIMAAL KOPPEL</b>	1.050 Nm @ 1.400 tpm	<b>RACK AND PINION</b>	Ja, Dubbel
<b>KOELING</b>	Vloeistof	<b>RIJWERK RADIOGRAFISCH</b>	Ja
<b>EMISSIEWAARDE</b>	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	<b>STANGEN LAAD SYSTEEM</b>	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
<b>LENGTE</b>	6.096 mm (6 mtr)	<b>HULPPOMP ONTLASTDRUK</b>	205 bar
<b>OD TOOLJOINT</b>	111 mm	<b>DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK</b>	413 bar
<b>BUIS DIAMETER</b>	89 mm	<b>ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK</b>	413 bar
<b>GEWICHT (PER STANG)</b>	150 kg		
<b>STANGEN BOX CAPACITEIT</b>	12 stuks		
<b>MINIMALE BUIGRADIUS</b>	-		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
<b>CAPACITEIT</b>	760 ltr/min	<b>MOTOR OLIE</b>	25 ltr
<b>DRUK</b>	70 bar	<b>DIESEL</b>	250 ltr
		<b>HYDRAULIEK OLIE</b>	440 ltr
VEILIGHEDEN			
<b>STRIKE-ALERT</b>	Ja	<b>REMOTE LOCK OUT</b>	Ja
<b>ANTIVRIES SYSTEEM</b>	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.