

A1500R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apollo™




PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A1500R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	11.510 mm	DUW-/TREKKRACHT	90.200 kg
BREEDTE	2.650 mm	MAXIMAAL KOPPEL	36.300 Nm
HOOGTE	3.275 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	104 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	24.540 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	26.690 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C7.1	ELEKTRISCH SYSTEEM	24Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.200 tpm	CABINE	Ja
AANTAL CILINDERS	6	AIRCONDITIONING	Ja
VERMOGEN	275 hp (205 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	-
MAXIMAAL KOPPEL	1.050 Nm @ 1.400 tpm	RACK AND PINION	Ja
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Optioneel
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	6.000 mm (6 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	206 bar
OD TOOLJOINT	127 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	413 bar
BUIS DIAMETER	114 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	413 bar
GEWICHT (PER STANG)	180 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	12 stuks		
MINIMALE BUIGRADIUS	84,4 mtr		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	760 ltr/min	MOTOR OLIE	32 ltr
DRUK	70 bar	DIESEL	250 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	440 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.



**THE DRILLING
STORE
AND MORE**

RHINO SUPPLY

Gooiland 2^a
1948 RC Beverwijk
The Netherlands

+31 (0) 88 744 66 00

info@rhinosupply.nl

www.rhinosupply.nl