

A3000R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apolloTM



PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A3000R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	18300 mm	DUW-/TREKKRACHT	160.300 kg
BREEDTE	3.200 mm	MAXIMAAL KOPPEL	77.012 Nm
HOOGTE	4.630 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	66 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	36.250 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	-		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C9.3	ELEKTRISCH SYSTEEM	24Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.000 tpm	CABINE	Apart
AANTAL CILINDERS	6	AIRCONDITIONING	Ja
VERMOGEN	442 hp (330 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	-
MAXIMAAL KOPPEL	1.794 Nm @ 1.400 tpm	RACK AND PINION	Ja, Dubbel
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Ja
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	9.600 mm (9,6 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	205 bar
OD TOOLJOINT	190 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	413 bar
BUIS DIAMETER	139 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	413 bar
GEWICHT (PER STANG)	350 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	-		
MINIMALE BUIGRADIUS	-		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	- ltr/min	MOTOR OLIE	32 ltr
DRUK	- bar	DIESEL	373 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	545 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.