

A800R

**BETROUWBAAR
KRACHTIG
ROBUUST**



apolloTM




PRODUCT SPECIFICATIES

APOLLO A800R

AFMETINGEN EN GEWICHT		PRESTATIES	
LENGTE	5.900 mm	DUW-/TREKKRACHT	20.074 kg
BREEDTE	2.470 mm	MAXIMAAL KOPPEL	6.500 Nm
HOOGTE	2.310 mm	MAX TOERENTAL BOORMOTOR	234 tpm
GEWICHT (ZONDER STANGEN)	9.508 kg		
GEWICHT (MET STANGEN)	11.208 kg		
MOTOR		UITRUSTING	
MERK & MODEL	CAT® C4.4	ELEKTRISCH SYSTEEM	24Vdc
BRANDSTOF	Diesel	VERLICHTING	Ja
MAX MOTOR TOERENTAL	2.200 tpm	CABINE	Ja
AANTAL CILINDERS	4	AIRCONDITIONING	Ja
VERMOGEN	173 hp (129 kW)	HYDRAULISCH ANKERSYSTEEM	Ja
MAXIMAAL KOPPEL	750 Nm @ 1.400 tpm	RACK AND PINION	Ja, Dubbel
KOELING	Vloeistof	RIJWERK RADIOGRAFISCH	Ja
EMISSIEWAARDE	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGEN LAAD SYSTEEM	Rack and Pinion type
BOORSTANGEN		HYDRAULISCH SYSTEEM	
LENGTE	3.048 mm (3 mtr)	HULPPOMP ONTLASTDRUK	205 bar
OD TOOLJOINT	70 mm	DUW-/TREK POMP ONTLASTDRUK	413 bar
BUIS DIAMETER	60,3 mm	ROTATIEPOMP ONTLASTDRUK	413 bar
GEWICHT (PER STANG)	36 kg		
STANGEN BOX CAPACITEIT	50 stuks		
MINIMALE BUIGRADIUS	33 mtr		
BENTONIETPOMP		TANK INHOUD	
CAPACITEIT	300 ltr/min	MOTOR OLIE	19 ltr
DRUK	70 bar	DIESEL	168 ltr
		HYDRAULIEK OLIE	239 ltr
VEILIGHEDEN			
STRIKE-ALERT	Ja	REMOTE LOCK OUT	Ja
ANTIVRIES SYSTEEM	Ja		

Hoewel de productspecificaties met zorg zijn samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© 2025 Rhino Supply. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rhino Supply.



**THE DRILLING
STORE
AND MORE**

RHINO SUPPLY

Gooiland 2^a
1948 RC Beverwijk
The Netherlands

+31 (0) 88 744 66 00

info@rhinosupply.nl

www.rhinosupply.nl